

概述

PD9006 解码板采用 ABS 工程塑料制成，专门配合带消码提示的 PD960 解码器使用。当有未消码的 8.2MHz 软标签或硬标签从解码板上方通过时，会在解码板上出现红色指示灯闪烁报警。

PD9006 解码板面板采用双色灯作不同状态指示，正常工作状态下绿灯，报警时出现红灯闪烁。

解码器的五芯解码线通过解码器配带的专用七芯插头与解码器相接，且解码板的背面标有接线示意图，使解码器与解码板的安装非常便利、简单、可靠。



功能

- ◆ 非接触式三维立体解码；
- ◆ 未消码标签报警提示；
- ◆ 正常、报警状态时不同颜色灯进行指示；
- ◆ 即插即用，无需调试。

技术指标

引出线长	1.8 米
引出线数	5 芯屏蔽线 (蓝、红、黄、黑、棕)
外形尺寸 (mm)	235 × 235
开口尺寸 (mm)	227 × 227 (嵌入安装)
重量 (毛重)	0.6KG
环境温度	
◇ 工作	15 ~ 35
◇ 储存	-10 ~ +40
颜色	灰色 (默认色) 黑色、蓝色 (定制)

选型与订货编号

PD9006	11.1.PD90060
--------	--------------

安装尺寸图

