

### 概述

天祥 8810 是一款专为高档品牌服饰店和超级购物广场设计的用于总出口保护方式的流线型检测器，它运用了普诺玛先进的第二代 DSP 技术，有效地提高了标签的检测数据处理速度，实现了检测和报警的实时控制，在普诺玛独有的防盗标签智能识别专利算法基础上，增加了时域和频域处理以及自适应算法，保证在较宽的检测区域内，从大量的背景噪声中准确的识别出微弱的防盗电子标签信号。

此款检测器适用于高档服装专卖店、购物广场总出口式安装。



### 功能

- ◆ EAS 商品防盗，减少商品丢失损耗；
- ◆ AGC 自动增益控制能力；
- ◆ 三种报警判断方式可选，更适合不同的电磁环境；
- ◆ 声、光报警提示；
- ◆ 报警音量高、中、低三档可选；
- ◆ 调制频率四种可选，有效防止同类设备的干扰；
- ◆ 具有红外功能（定制）

### 技术指标

检测距离	110 ~ 220cm
中心频率	8.2MHz ± 0.05MHz
扫描速率	162、171、180、189Hz
扫频带宽	7.7 ~ 8.7MHz
检测区域	85% (标准电磁环境)
供电	24VDC/3A
功耗	45W (1发2收情况)
尺寸 (mm)	1630 × 370 × 90
重量 (毛重)	17KG (单支)
环境温度	
◇ 工作	15 ~ 35
◇ 储存	-10 ~ +40
颜色	象牙白 (默认色)

### 选型与订货编号

天祥 8810TX (发射)	11.1.TX8810T
天祥 8810RX (接收)	11.1.TX8810R
PS310A 专用电源	11.1.PS310A0

### 安装尺寸图

